



Adress: J.O.S Trading AB
Birger Svenssons väg 32
432 40 VARBERG

Telfon: 0340-160 10

Fax: 0340-160 11

E-mail: jos.trading@swipnet.se

KÄTTING KLASS-8 TILLVERKAD ENL. NORM EN 818-2 DIN-5687	5
SÄKERHETSFAKTOR 4:1 GULMÅLAD	5
REDUKTIONSFAKTORER VID OLIKA TEMPERATURER	5
KOPPLINGSLÄNK TYP CL	6
SÄKERHETSKROK	6
SÄKERHETSKROK MED GAFFEL	6
SÄKERHETSKROK MED LEKARE	6
ÖGLEKROK MED SPÄRR	7
ÖGLEKROK UTAN SPÄRR	7
GAFFELKROK MED SPÄRR	7
GAFFELKROK UTAN SPÄRR	7
GRIPKROK	8
GRIPKROK MED GAFFEL	8
UNILOCK KOPPLINGSLÄNK	8
LÖPKROK	8
LYFTÖGLA TYP A. TILLV. ENL. EN 1677-4, DIN 5688.	9
TABELL ISO 4778	9
LYFTÖGLA 3-4 PART. TILLV. ENL. EN 1677-4, DIN 5688.	9
TABELL ISO 4778	9
LYFTÖGLA SPECIAL	9
SURRNINGSSPÄNNARE	10
SURRNINGSKÄTTING	10

SURRNINGSKÄTTING KLASS-8	10
VRIDEN KÄTTING KLASS-2 NATURSVART	10
SPÄRRSATS TILL	11
SÄKERHETSKROK	11
RESERVDELSSATS TILL	11
ÖGLE-GAFFELKROK	11
PINNE OCH HYLSA TILL	11
KOPPLINGSLÄNK	11
RESERVDELSSATS TILL	11
GAFFELKROK	11
KÄTTING KLASS-2 HALVLÅNGLÄNKAD OCH LÅNGLÄNKAD	12
BLOCKKÄTTING KORTLÄNKAD KALIBRERAD KLASS-2-3-5-6-8	13
ENLIGT DIN-5684 OCH DIN-766	13
KORTLÄNKAD KÄTTING KLASS-2	13
ROSTFRI KÄTTING DIN-5685 AISI 304 - 316	14
ROSTFRI KORTLÄNKAD KALIBRERAD KÄTTING	14
KLASS-5 AISI-316	14
ROSTFRI KORTLÄNKAD KÄTTING	14
S-KROK FÖRZINKAD	15
REPARATIONSLÄNK FÖRZINKAD	15
BYGELLÅS FÖRZINKAD	15
BYGELLÅS ROSTFRI	15
SCHACKEL RAK GALV	15

SCHACKEL RAK ROSTFRI	15
KARBINHAKE FÖRZINKAD	16
KARBINHAKE ROSTFRI	16
SNABBLÄNK FÖRZINKAD	16
SNABBLÄNK ROSTFRI	16
PLASTKÄTTING PE	17
PLASTSTOLPE SEPARAT	17
FOT TILL PLASTSTOLPE	17
STOLPE KOMPLETT MED SPJUTSPETS	17
SKARVLÄNK	17
S-KROK	17
KOPPLINGSLÄNK	17
RUNDSLING SIDSÖM 6:1	18
RUNDSLING SIDSÖM 6:1	18
BANDSTROPP MED VIKTA ÖGON 7:1	18

KÄTTING KLASS-8 TILLVERKAD ENL. NORM EN 818-2 DIN-5687 SÄKERHETSFAKTOR 4:1 GULMÅLAD									
	Dim Ø	Inv längd p	Inv bredd w	Arb.Last kg	Provlast kN	Brottl. kN	Vikt kg/m	Artikel Nr	Pris/m
	5	15	6,0	800	20	32	0,5	11010	117:-
	6	18	8,0	1100	28	45	0,8	11020	125:-
	7	21	9,5	1500	40	60	1,1	11030	128:-
	8	24	10,4	2000	50	80	1,4	11040	146:-
	10	30	13,5	3200	80	125	2,2	11050	156:-
	13	39	17,5	5300	135	214	3,8	11060	263:-
	16	48	21,5	8000	200	320	5,7	11070	417:-
	18	54	24,3	10000	250	400	7,3	11080	486:-
	19	57	26,0	11500	286	454	8,0	11090	640:-
	20	60	27,0	12500	320	500	9,0	11100	711:-
	22	66	29,5	15500	366	610	10,9	11110	1033:-
	26	78	35,0	21600	500	800	15,2	11120	1616:-
	32	96	43,2	32000	800	1250	23,0	11130	3100:-
	36	108	45,0	40000	1020	1630	29,0	11131	3800:-
Förlängning vid brott 25 % natursvart, 20 % vid blank eller målad kätting. Kättingen är seghärdad, får ej värmebehandlas.									

REDUKTIONSFAKTORER VID OLIKA TEMPERATURER			
Temperatur ° C	- 40 ° till 200 °	över 200 ° till 300 °	över 300 ° till 400 °
Reduktionsfaktor	100 %	90 %	75 %

BELASTNINGSTABELL FÖR KÄTTINGREDSKAP KLASS-8								
MAX TILLÅTNA LASTER I TON SÄKERHETS FAKTOR 4:1	1-PART	1-PART	2-PART		3-PART		4-PART	
Lyftvinkel	Rakt lyft	Snarad	0-90 °	0-120 °	0-90 °	0-120 °	0-90 °	0-120 °
Kätting dim. mm.	Arbetslast i ton							
6	1,1	0,9	1,5	1,1	2,3	1,7	2,3	1,7
7	1,5	1,2	2,1	1,5	3,1	2,2	3,1	2,2
8	2,0	1,6	2,8	2,0	4,2	3,0	4,2	3,0
10	3,2	2,6	4,5	3,2	6,7	4,8	6,7	4,8
13	5,4	4,3	7,6	5,4	11,4	8,1	11,4	8,1
16	8,0	6,4	11,0	8,0	17,0	12,0	17,0	12,0
19	11,5		16,0	11,5	24,0	17,0	24,0	17,0
20	12,5		17,5	12,5	26,0	18,7	26,0	18,7
22	15,5		22,0	15,5	32,0	23,0	32,0	23,0
26	21,6		30,5	21,6	45,5	32,0	45,5	32,0
32	32,0		45,0	32,0	68,0	48,0	68,0	48,0
36	40,0		56,0	40,0	85,0	60,0	85,0	60,0
Vid osymmetrisk belastade kättinglängor rekommenderas enligt följande: 2-partigt redskap dimensioneras som 1 partigt. 3- och 4-partigt redskap dimensioneras som 2 partigt. Överskrid aldrig lyftvinkeln 120° vid flerpårtigt redskap. Vid snarning är lastreduceringen 20 %. Vid lyft över skarpa kanter använd skyddsmellanlägg.								

KOPPLINGSLÄNK TYP CL									
Kätting dim	Mått i mm						Arb.last ton	Artikel nr.	Pris/st
A	B	C	D	E	F				
6-8	7,9	45	42	20,5	14	16,2	1,0	21000	129:-
7/8-8	11,8	54	54	24,6	19	22,2	2,0	21001	136:-
10-8	13,5	68	67	30	25	28	3,2	21002	167:-
13-8	17,0	84	81	37,5	30	32	5,3	21003	219:-
16-8	21,0	106	104	47	35	42	8,0	21004	329:-
19/20-8	23,0	117	127	50	43	45	12,5	21005	458:-
22-8	26,0	140	132	52	47	57	15,0	21006	634:-
26-8	32,0	150	143	53	56	66	20,0	21007	1216:-
32-8	37,0	185	170	70	67	78	32,0	21008	1235:-

SÄKERHETSKROK								
Kätting dim	Mått i mm				Arb.last ton	Artikel nr.	Pris /st	Vikt /st
L	E	B	G					
6-8	108	24	30	16	1,1	21010	356:-	0,5
7-8	134	25	38	20	2,0	21011	366:-	0,85
10-8	170	32	44	28	3,2	21012	469:-	1,6
13-8	210	40	65	33	5,4	21013	720:-	2,8
16-8	255	55	80	39	8,0	21014	1255:-	5,6
18/22-8	320	70	80	47	15,5	21015	2900:-	12,0

SÄKERHETSKROK MED GAFFEL								
Kätting dim	Mått i mm				Arb.last ton	Artikel nr.	Pris /st	Vikt /st
L	E	B	G					
7-8	125	9	41	21	2,0	21021	366:-	0,9
10-8	150	12	50	28	3,2	21022	469:-	1,5
13-8	190	15	60	33	5,4	21023	720:-	3,4
16-8	215	18	75	39	8,1	21024	1255:-	5,2

SÄKERHETSKROK MED LEKARE								
Kätting dim	Mått i mm				Arb.last ton	Artikel nr.	Pris /st	Vikt /st
L	E	B	G					
6-8	147	30	30	16	1,2	21031	632:-	0,7
7/8-8	190	37	40	21	2,0	21032	700:-	1,2
10-8	225	42	50	28	3,2	21033	846:-	2,0
13-8	290	46	60	33	5,4	21034	1314:-	4,0

ÖGLEKROK MED SPÄRR

	Kätting dim	Mått i mm						Arbetslast ton	Artikel nr	Pris/st
		L	H	B	E	F	G			
	7/8	93	33	26	25	12	20	2,0	21080	168:00
	10	122	40	38	33	16	25	3,2	21081	280:00
	13	153	47	45	40	17	30	5,4	21082	398:00
	16	184	44	49	50	22	32	8,0	21083	745:00
	18/20	218	45	59	60	26	42	12,5	21084	1094:00
	22	240	59	72	50	30	48	15,0	21085	2645:00
	26	280	75	80	66	32	58	21,2	21086	3655:00
	32	318	80	90	76	38	65	31,5	21087	7650:00

ÖGLEKROK UTAN SPÄRR

	Kätting dim	Mått i mm						Arbetslast ton	Artikel nr	Pris/st
		L	H	B	E	F	G			
	7/8	93	33	26	25	12	20	2,0	21090	116:00
	10	122	40	38	33	16	25	3,2	21091	189:00
	13	153	47	45	40	17	30	5,4	21092	288:00
	16	184	44	56	50	22	32	8,0	21093	612:00
	18/20	218	45	66	60	26	42	12,5	21094	942:00
	22	240	59	90	50	30	48	15,0	21095	1822:00
	26	280	75	95	66	32	58	21,2	21096	2525:00
	32	318	80	105	76	38	65	31,5	21097	6970:00

GAFFELKROK MED SPÄRR

	Kätting dim	Mått i mm.				vikt/st	Arbl. ton	Art.nr	Pris/st
		L	H	B	G				
	7	87	25	27	19	0,45	2,0	21060	182:00
	10	107	37	38	24	0,96	3,2	21061	290:00
	13	128	48	45	30	1,95	5,4	21062	400:00

GAFFELKROK UTAN SPÄRR

	Kätting dim	Mått i mm.				vikt/st	Arbl. ton	Art.nr	Pris/st
		L	H	B	G				
	7	87	25	27	19	0,45	2,0	21070	178:00
	10	107	37	38	24	0,96	3,2	21071	280:00
	13	128	48	45	30	1,95	5,4	21072	385:00

GRIPKROK							
Kätting dim	F	Mått i mm			Arblast ton	Artikel nr	Pris/st
		B	L	E			
7-8	10	16	60	15	2,0	21050	100:00
10-8	12	20	85	20	3,2	21051	180:00
13-8	15	25	108	25	5,4	21052	241:00
16-8	16	28	134	28	8,0	21053	368:00
18/20-8	22	36	132	36	12,5	21054	680:00
22	25	38	157	38	15,0	21055	940:00
26	32	41	187	41	21,2	21056	2000:00
32	40	57	230	57	31,5	21057	På begäran

GRIPKROK MED GAFFEL							
Kätting Dim	Mått i mm.				Arb. last ton	Artikel nr.	Pris /st
	L	B	E	Bult Ø			
7	50	10	10	9,8	2,0	21060	170:-
10	72	12,4	13	12,5	3,2	21061	298:-
13	90	16,0	16	16,0	5,4	21062	380:-

UNILOCK KOPPLINGSLÄNK									
Beteck- ning	Mått i mm.						Arbetslast ton	Artikel Nr	Pris /st
	M	e	b	d	s	a			
U-5/6	7	32	21	9	11	16	1,0	21180	59:-
U-7	9	48	28	13	16	22	1,5	21181	86:-
U-8	10	48	28	13	16	22	2,0	21182	86:-
U-10	12	60	35	16	20	26	3,2	21183	110:-
U-13	16	72	39	18	24	34	5,3	21184	172:-
U-16	20	80	47	23	32	44	8,0	21185	350:-
U-19	24	96	56	26	36	52	11,0	21186	515:-

LÖPKROK				
Kätting dim	Mått i mm		Artikel nr	Pris/ st
	L	D		
7 +10 mm	169	45	21040	220:00
13	150	52	21041	350:00

**LYFTÖGLA TYP A. TILLV. ENL. EN 1677-4, DIN 5688.
TABELL ISO 4778**

	Beteck- ning	D ₁ mm	L ₁ Mm	W ₁ mm	Arb. last ton	vikt/st	Art. Nr	Pris st
	A 13	13	110	60	1,6	0,4	21100	66:-
	A 16	16	110	60	2,0	0,5	21101	101:-
	A 18	18	135	75	3,2	0,8	21102	129:-
	A 22	22	160	90	5,0	1,5	21103	187:-
	A 26	26	180	100	8,0	2,3	21104	206:-
	A 32	32	200	110	11,2	3,9	21105	365:-
	A 36	36	260	140	17,0	6,4	21106	625:-
	A 40	40	300	160	18,0	9,0	21107	942:-
	A 45	45	340	180	25,0	13,0	21108	1100:-
	A 50	50	350	190	35,5	17,2	21109	1500:-
	A 56	56	400	200	45,0	24,3	21110	2200:-
	A 63	63	430	220	56,0	32,0	21111	På begäran

**LYFTÖGLA 3-4 PART. TILLV. ENL. EN 1677-4, DIN 5688.
TABELL ISO 4778**

	Beteck- ning	Mått i mm						För kätting dim	Vikt st	Art. Nr	Pris st
		D ₁	L ₁	W ₁	D ₂	L ₂	W ₂				
	V 6	18	135	75	13	54	25	6-8	1,2	21150	266:-
	V 7/8	22	160	90	16	70	34	7/8-8	2,3	21151	395:-
	V 10	26	180	100	18	85	40	10-8	3,4	21152	537:-
	V 13	32	200	110	22	115	50	13-8	6,1	21153	745:-
	V 16	36	260	140	26	140	65	16-8	10,0	21154	977:-
	V 19/20	50	350	190	32	150	70	19/20-8	22,5	21155	2910:-
	V 22	50	350	190	36	170	75	22-8	25,5	21156	3500:-
	V 26	56	400	200	40	170	80	26-8	34,5	21157	3960:-

LYFTÖGLA SPECIAL

	Beteck- ning	D ₁ mm	L ₁ Mm	W ₁ mm	Arb. last ton	vikt/st	Art. Nr	Pris st
	SP-18	18	300	190	5,0	1,7	21160	250:-
	SP-22	22	300	190	8,0	2,6	21161	300:-
	SP-26	26	300	190	10,0	3,7	21162	322:-
	SP-32	32	300	190	16,0	5,7	21163	522:-
	SP-36	36	300	190	22,0	7,3	21164	700:-

SURRINGSSPÄNNARE				SURRINGSKÄTTING Längd 3,5 m			
	För kätting Dim	Artikel Nr	Pris /st		Kätting Dim	Artikel Nr	Pris /st
	10-13	21250	800:-		10	21255	1100:-
	13-16	21251	1275:-		13	21256	1500:-

SURRINGSKÄTTING KLAS-8						
	Dim	Inv. längd	Inv. Bredd	Brottlast kN	Artikel Nr	Pris /m
	6	35	10	45	21401	59:-
	9	55	15	102	21400	99:-
	13	80	22	214	21402	170:-

VRIDEN KÄTTING KLAS-2 NATURSVART						
	Dim Ø	Inv längd mm	Inv bredd. mm	Pris/m	Artikel nr	Pris/m
	4,5	31	8	0,40	12010	15:00
	5,0	31	9	0,43	12020	18:00

SPÄRRSATS TILL SÄKERHETSKROK			
SPÄRR FJÄDER RÖRSTIFT	Dim	Artikel nr.	Pris /st
	6	21210	37:00
	7/8	21211	39:00
	10	21212	44:00
	13	21213	67:00
	16	21214	166:00
	18/20	21215	293:00
	22	21216	312:00

RESERVDELSSATS TILL ÖGLE-GAFFELKROK			
	Dim	Artikel nr.	Pris /st
	5/6	21220	33:00
PLÅTSPÄRR	7/8	21221	45:00
FJÄDER	10	21222	89:00
PINNE	13	21223	103:00
	16	21224	127:00

PINNE OCH HYLSA TILL KOPPLINGSLÄNK			
PINNE LÅSHYLSA	Dim	Artikel nr.	Pris /st
	6-8	21230	25:00
	7/8-8	21231	26:00
	10-8	21232	36:00
	13-8	21233	40:00
	16-8	21234	59:00
	19/20-8	21235	91:00
	22-8	21236	131:00
	26-8	21237	301:00
	32-8	21238	379:00

RESERVDELSSATS TILL GAFFELKROK			
BULT RÖRSTIFT	Dim.	Artikel nr.	Pris /st
	6-8	21240	35:00
	7-8	21241	37:00
	10-8	21242	40:00
	13-8	21243	71:00
	16-8	21244	92:00

KÄTTING KLASS-2 HALVLÅNGLÄNKAD OCH LÅNGLÄNKAD

Dim Ø	Inv.längd p	Inv.bredd w	Vikt kg/m	Brottl kg	Blank Art. nr Pris/m	Elförzinkad Art. nr Pris/m	Varm. Förz Art. nr Pris/m
HL-2,5	16	6	0,1	300	10010 16:-	10011 18:-	
HL-3,0	26	6	0,15	340	10020 16:50	10021 19:-	
HL-4,0	32	7	0,27	600	10030 18:80	10031 21:50	
HL-4,5	34	8	0,35	750	10040 21:-	10041 24:50	
HL-5,0	35	9	0,43	950	10050 22:-		10051 25:-
HL-6,0	42	10	0,63	1350	10060 29:-		10061 35:-
HL-7,0	49	14	0,86	1850	10070 34:50		10071 44:-
HL-8,0	52	16	1,1	2400	10080 37:-		10081 49:-
HL-10,0	65	18	1,75	4000	10090 57:-		10091 79:50
HL-12,0	66	16	2,6	5200	10100 78:-		10101 109:-
HL-13,0	82	26	2,95	6300	10110 91:-		10111 119:-
LL-16,0	100	30	4,45	10000	10120 135:-*		10121 176:-
LL-20,0	120	35	7,1	16000	10130 225:-*		10131 291:-
LL-22,0	111	33	8,9	18000	10140 på beg		10141 på beg
LL-26,0	156	36	11,6	25000	10150 ”		10151 ”
Ytbehandling: Från 2,5 mm – t.o.m 4,5 mm Elförzinkad. * = Målad Från 5,0 mm – t.o.m 20,0 mm Varmförzinkad Vi kan erbjuda kätting upp till Ø 60 mm. Pris på begäran.							

BLOCKKÄTTING KORTLÄNKAD KALIBRERAD KLASS-2-3-5-6-8
Enligt DIN-5684 och DIN-766

	Dim och klass	Invlängd p	Inv.bredd w	Vikt Kg/m	Brottl. kg	Blank		Elförzink. Dacromet	
						Atr.Nr	Pris/m	Art.Nr	Pris/m
	4-8	12,0	5	0,35	2000	15000	på begär	15001	på begär
	5-2	18,5	6	0,50	1000	15010	"	15011	"
	5-3	18,5	6	0,50	1260	15310	"	15311	"
	5-5	18,5	6	0,50	2100	15510	"	15511	"
	5-6	18,5	6	0,50	2500	15610	"	15611	"
	5-8	15,0	6	0,54	3200	15810	"	15811	"
	6-2	18,5	8	0,75	1400	15020	"	15021	"
	6-3	18,5	8	0,75	1600	15320	"	15321	"
	6-5	18,0	8	0,80	3000	15520	"	15521	"
	6-8	18,0	8	0,80	4500	15820	"	15821	"
	7-2	22,0	9	1,00	1800	15030	"	15031	"
	7-3	22,0	9	1,00	2500	15330	"	15331	"
	7-5	21,0	9	1,10	4000	15530	"	15531	"
	7-8	21,0	9	1,10	6000	15830	"	15831	"
	8-2	24,0	10	1,35	2500	15040	"	15041	"
	8-3	24,0	10	1,35	3150	15340	"	15341	"
	8-5	24,0	10	1,35	5000	15540	"	15541	"
	8-8	24,0	10	1,35	8000	15840	"	15841	"
	9-2	27,0	11	1,80	3000	15050	"	15051	"
	9-3	27,0	11	1,80	4000	15350	"	15351	"
	9-5	27,0	11	1,80	6700	15550	"	15551	"
	9-6	27,0	11	1,80	8000	15650	"	15651	"
	9-8	27,0	11	1,80	10000	15850	"	15851	"
	10-2	28,0	12	2,30	4000	15060	"	15061	"
	10-3	28,0	12	2,30	5000	15360	"	15361	"
	10-5	28,0	12	2,30	8000	15560	"	15561	"
	10-8	28,0	12	2,30	12500	15860	"	15861	"
	13-2	36,0	16	3,90	6400	15070	"	15071	"
	13-3	36,0	16	3,90	8000	15370	"	15371	"
	13-5	36,0	16	3,80	13200	15570	"	15571	"
	13-8	36,0	16	3,80	21200	15870	"	15871	"

**Blockkättingen kan ythärdas för anpassning till kunds önskemål.
Seghårdad och ythärdad kätting får ej värmebehandlas.**

KORTLÄNKAD KÄTTING KLASS-2

	Dim Ø	Invlängd p	Inv.bredd w	Vikt Kg/m	Brottl. kg	Blank		Varmförzinkad	
						Art.nr	Pris/m	Art.nr	Pris/m
	4	16	5	0,32	600	10200	34:-	10201	40:-
	5	18,5	8	0,5	1000	10210	35:-	10211	44:-
	6	18,5	8	0,75	1400	10220	43:-	10221	50:-
	7	22,0	9	1,1	1850	10230	56:-	10231	67:-
	8	24,0	10	1,35	2500	10240	58:-	10241	73:-
	9	27,0	11	1,80	3200	10250	63:-	10251	81:-
	10	28,0	14	2,25	4000	10260	84:-	10261	108:-
	11	31	14	2,7	4600	10270	107:-	10271	149:-
	12	36	16	3,6	5600	10272	137:-	10273	165:-
	13	36	18	3,8	6400	10280	144:-	10281	178:-

Vi kan erbjuda kortlänkad kätting upp till Ø 36 mm. Pris på begäran

ROSTFRI KÄTTING DIN-5685 AISI 304 - 316

	Dim Ø	Mått i mm		Vikt kg	Max last	Art. nr	Pris / m
		p	w	m	kg		
	2	21	6	0,06	30	30001	50:-
	3	26	6	0,15	60	30002	80:-
	4	32	8	0,27	125	30003	105:-
	5	35	10	0,43	200	30004	150:-
	6	42	12	0,59	225	30005	200:-
	7	49	14	0,8	300	30006	251:-
	8	52	16	1,08	400	30007	340:-
	10	65	20	1,75	625	30008	470:-
	12	78	24	2,55	1200	30009	785:-

ROSTFRI KORTLÄNKAD KALIBRERAD KÄTTING Klass-5 AISI-316

	Dim Ø	Mått i mm		Vikt kg	Max last	Art. nr	Pris / m
		p	w	m	kg		
	4	12	5,2	0,32	300	30020	150:-
	5	15	6,5	0,54	500	30021	240:-
	6	18	7,8	0,78	750	30022	250:-
	7	21	9,1	1,06	1000	30023	320:-
	8	24	10,4	1,39	1250	30024	398:-
	10	30	13,0	2,17	2000	30025	638:-
	12	36	15,6	3,12	2850	30026	895:-
	14	42	18,2	4,25	3900	30027	1215:-
	16	48	20,8	5,55	5000	30028	1595:-

ROSTFRI KORTLÄNKAD KÄTTING

	Dim Ø	Mått i mm.		Vikt kg	Max last	Art. nr	Pris / m
		p	w	m	kg		
	2	13	5	0,064	20	30030	85:-
	4	21	7	0,275	100	30031	130:-
	5	22	9	0,44	165	30032	140:-
	6	28	10,5	0,655	225	30033	220:-
	7	30,5	12,5	0,950	300	30034	295:-

S-KROK FÖRZINKAD								
Beteckn.	Art. nr	Pris /100 st	Beteckn.	Art.nr	Pris/100 st	Beteckn.	Art.nr	Pris/100 st
SK-2,5	20000	65:00	SK-5	20003	150:00	SK-8	20006	350:00
SK-3	20001	70:00	SK-6	20004	200:00	SK-9	20007	590:00
SK-4	20002	95:00	SK-7	20005	265:00	SK-10	20009	760:00

REPARATIONSLÄNK FÖRZINKAD								
Beteckn.	Art.nr	Pris/100 st	Beteckn.	Art.nr	Pris/100s t	Beteckn.	Art.nr	Pris/100st
RL-3	20010	127:00	RL-5	20013	235:00	RL-7	20016	378:00
RL-4	20011	175:00	RL-5,5	20014	259:00	RL-8	20017	473:00
RL-4,5	20012	198:00	RL-6	20015	290:00	RL-9	20018	2080:00
						RL-10	20019	2700:00

BYGELLÅS FÖRZINKAD								
Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st
3/16"	20020	1:50	1/2"	20025	5:25	1"	20030	18:50
1/4"	20021	1:60	9/16"	20026	6:80	1 1/8"	20031	-
5/16"	20022	2:30	5/8"	20027	8:00	1 1/4"	20032	-
3/8"	20023	3:50	3/4"	20028	10:00	1 1/2"	20033	-
7/16"	20024	4:50	7/8"	20029	14:00			

BYGELLÅS ROSTFRI								
Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st
1/8"	30501	30:00	1/2"	30506	-	1"	30511	-
3/16"	30502	31:00	9/16"	30507	-	1 1/8"	30512	-
1/4"	30503	41:00	5/8"	30508	-	1 1/4"	30513	-
5/16"	30504	47:00	3/4"	30509	-	1 1/2"	30514	-
3/8"	30505	64:00	7/8"	30510	-			

SCHACKEL RAK GALV								
Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st	Dim	Art.nr	Pris/st
5	20040	3:80	12	20045	11:00	25	20049	47:00
6	20041	4:00	16	20046	17:00	28	20050	-
8	20042	5:70	20	20047	30:00			
10	20043	9:50	22	20048	39:00			

SCHACKEL RAK ROSTFRI						
Dim	Art. nr	Pris/st	Dim.	Art. nr	Pris/st	
4	30100	18:00	8	30103	37:00	
5	30101	20:00	10	30104	54:00	
6	30102	25:00	12	30105	97:00	

KARBINHAKE FÖRZINKAD				
Dim Ø	Mått i mm		Art.Nr	Pris st
	Längd	Öppning		
5	50	8	20060	4:80
6	60	8	20061	6:00
7	70	10	20062	7:50
8	80	10	20063	8:50
9	90	11	20064	10:50
10	100	14	20065	12:50
11	120	16	20066	14:00

KARBINHAKE ROSTFRI				
Dim Ø	Mått i mm		Art.Nr	Pris st
	Längd	Öppning		
5	50	8	30520	24:00
6	60	8	30521	27:00
7	70	10	30522	35:00
8	80	10	30523	39:00
9	90	11	30524	56:00
10	100	14	30525	64:00
12	120	16	30526	74:00

SNABBLÄNK FÖRZINKAD						
Dim. Ø mm	Mått i mm			Brottlast ca ton	Art.Nr	Pris st
	A	B	C			
4	32,5	11,5	4,5	0,4	20070	8:60
5	39,5	13,0	6,0	1,0	20071	9:60
6	45,0	15,0	7,5	1,5	20072	11:20
8	59,5	17,5	11,4	3,5	20073	17:20
10	69,0	20,5	13,0	5,0	20074	26:50
12	82,0	24,5	14,0	6,5	20075	42:70

SNABBLÄNK ROSTFRI						
Dim. Ø mm	Mått i mm			Brottlast ca ton	Art.Nr	Pris st
	A	B	C			
3,5	29,0	10,0	4,0	0,4	30530	32:00
5	39,5	13,0	6,0	1,0	30531	53:00
6	46,0	15,0	7,5	1,5	30532	58:00
8	59,5	17,5	11,4	3,5	30533	102:00
9	62,0	19,0	11,4	5,0	30534	156:00
12	82,0	24,5	14,0	6,5	30535	230:00

PLASTKÄTTING PE								
Dim	Antal m	Röd / Vit	Gul / svart	Vit	Svart	Grön	Pris	
6 mm.	25	31000	31100	31200	31300	31400	425:-	
6 mm.	50	31001	31101	31201	31301	31401	850:-	
8 mm.	25	31010	31110	31210	31310	31410	675:-	
8 mm.	50	31011	31111	31211	31311	31411	1300:-	
10 mm.	25	31020	31120	31220	31320	31420	775:-	
10 mm.	50	31021	31121	31221	31321	31421	1550:-	

Plastkättingen är UV resistent, genomfärgad och åldersbeständig. Ej avsedd för lyft.

PLASTSTOLPE SEPARAT				
Längd	Gul / Svart Art nr	Röd / Vit Art nr	Vit Art nr	Pris / st
90 cm.	31506	31507	31508	105:-
110 cm.	31509	31510	31511	130:-
Ändhuv till plaststolpe. Art nr 31512 Pris / st. 12:-				

FOT TILL PLASTSTOLPE			
Typ	Svart Artikel nr	Vit Artikel nr	Pris / st
Rund / fyllnings- bar	31520	31521	96:-
Fyrkantig massivt gummi	31522	-	98:-
3-kant utan fylln.	31523	31524	50:-
3-kant med fylln.	31525	31526	65:-

STOLPE KOMPLETT MED SPJUTSPETS			
Längd	Färg	Artikel nr	Pris / st
80 cm.	Vit	31525	109:-
100 cm.	Vit	31526	116:-

SKARVLÄNK				S-KROK				KOPPLINGSLÄNK			
Dim	Färg	Art nr	Pris/st	Dim	Färg	Art nr	Pris/st	Dim	Färg	Art nr	Pris/st
6 mm	Vit	31601	5:50	6 mm	Vit	31607	5:00	6 mm	Vit	31613	7:00
6 mm	Svart	31602	5:50	6 mm	Svart	31608	5:00	6 mm	Svart	31614	7:00
8 mm	Vit	31603	6:00	8 mm	Vit	31609	5:50	8 mm	Vit	31615	8:00
8 mm	Svart	31604	6:00	8 mm	Svart	31610	5:50	8 mm	Svart	31616	8:00
10 mm	Vit	31605	8:00	10 mm	Vit	31611	6:00	10 mm	Vit	31617	9:00
10 mm	Svart	31606	8:00	10 mm	Svart	31612	6:00	10 mm	Svart	31618	9:00

RUNDSLING SIDSÖM 6:1

Omr. i meter	1000 kg Violett		2000 kg Grön		3000 kg Gul		4000 kg Grå		5000 kg Röd	
	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st
1	72100	40,00	72109	51,00	72118	59,00	72127	-	72136	96,00
2	72101	67,00	72110	85,00	72119	104,00	72128	144,00	72137	175,00
3	72102	96,00	72111	122,00	72120	148,00	72129	207,00	72138	252,00
4	72103	122,00	72112	149,00	72121	189,00	72130	271,00	72139	329,00
5	72104	151,00	72113	190,00	72122	238,00	72131	334,00	72140	395,00
6	72105	186,00	72114	232,00	72123	287,00	72132	406,00	72141	465,00
8	72106	239,00	72115	309,00	72124	367,00	72133	533,00	72142	615,00
10	72107	295,00	72116	379,00	72125	454,00	72134	658,00	72143	749,00
12	72108	358,00	72117	449,00	72126	568,00	72135	782,00	72144	888,00

Övriga dimensioner offereras på begäran.

RUNDSLING SIDSÖM 6:1

Omr. i meter	8000 kg Blå		10000 kg Orange		12000 kg Orange		15000 kg Orange		20000 kg Orange	
	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st
1	72145	-	72154	-	72163		72172		72181	
2	72146	265,00	72155	340,00	72164		72173		72182	
3	72147	393,00	72156	499,00	72165		72174		72183	
4	72148	424,00	72157	615,00	72166		72175		72184	
5	72149	611,00	72158	762,00	72167		72176		72185	
6	72150	745,00	72159	905,00	72168		72177		72186	
8	72151	999,00	72160	1196,00	72169		72178		72187	
10	72152	1237,00	72161	1606,00	72170		72179		72188	
12	72153	1447,00	72162	1983,00	72171		72180		72189	

Övriga dimensioner offereras på begäran.

BANDSTROPP MED VIKTA ÖGON 7:1

Omr. i meter	1000 kg Violett 50 mm.		2000 kg Grön 60 mm.		3000 kg Gul 75 mm.		4000 kg Grå 100 mm.		5000 kg Röd 130 mm.	
	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st	Art nr	Pris /st
1										
2										
3										
4										
5										
6										
8										
10										
12										

Övriga dimensioner offereras på begäran.